

NEXUS®

DESCRIPCIÓN

NEXUS® es una pintura vinil acrílica base agua, con acabado mate que brinda buen desempeño y poder cubriente en su aplicación. Se puede aplicar en interiores y exteriores. Rinde de 6 a 7 m² por litro para superficies lisas y previamente selladas. Disponible en blanco y una gran variedad de colores (consultar con su vendedor).

CAMPOS DE APLICACIÓN

Se puede emplear sobre yeso, concreto, madera, ladrillo, placa de yeso, entre otras superficies. No aplicar a temperaturas menores a 10°C.

Las siguientes características cumplen con las normas mexicanas
NOM-123-ECOL-1998 y NMX-U-097-1981.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DENSIDAD	pH	SÓLIDOS TOTALES POR PESO
1.36 a 1.42 g/cm ³	7.8 A 8.8	42% a 47% dependiendo del color
COV	BRILLO	VISCOSIDAD
Menor a 50g/L	2.1 a 2.5 U.B dependiendo del color	117 a 125 KU a 25°C

MODO DE EMPLEO

1. Retirar completamente los residuos sueltos, ayudándose de espátulas.
2. Resanar las superficies dañadas con PLASTIMURO®.
3. Si desea tener como resultado una superficie fina; resanar con COVERFINO®.
4. Limpiar correctamente la superficie a pintar de cualquier contaminante (aceite, grasa, polvo, etc).
5. Usar sellador IPYSIL® o SELLACOLOR® en superficies nuevas de yeso o concreto.
6. Agregar de 10% a 15% de agua limpia y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.
7. Aplicar NEXUS® con un rodillo o brocha, dejar secar 30 minutos entre mano y mano.
8. Lavar sus manos y dejar limpio su material para la próxima aplicación.

COLORIPY® 



Linea: Pinturas Vinil- Acrílicas

ACABADO ■ Mate

Contamos con colores pastel

Disponible en:

4 LITROS (GALÓN)

19 LITROS (CUBETA)

Xilotzingo # 901
San Bernardino Tlaxcalancingo, Puebla, Pue
Tel: (222) 2-84-11-69 / Cet: 22-21-25-87-47
E-mail: direccion@ipysa.com
Facebook: coloripy