

ENNOVI®



DESCRIPCIÓN

Es una pintura vinil acrílica, de alto rendimiento, magnífica resistencia al exterior, excelente poder cubriente, disponible en blanco y una gran variedad de colores (consultar con su vendedor). Rinde de 7 a 9 m² por litro para superficies lisas y previamente selladas. Es durable, por lo que se evita el mantenimiento constante.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por su excelente poder cubriente se puede emplear sobre yeso, concreto, madera, ladrillo, placa de yeso, entre otras superficies. No aplicar a temperaturas menores a 10°C.

Las siguientes características cumplen con las normas mexicanas
NOM-123-ECOL-1998 y NMX-U-097-1981.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DENSIDAD	pH	SÓLIDOS TOTALES POR PESO
1.30 a 1.36 g/cm ³	35 a 45% dependiendo del color	35% a 45% dependiendo del color
COV	BRILLO	VISCOSIDAD
Menor a 50g/Lr	4.5 a 6 U.B dependiendo del color	110 a 117 KU a 25°C

MODO DE EMPLEO

- 1.-Retirar completamente los residuos sueltos, ayudándose de espátulas.
- 2.-Resanar las superficies dañadas con PLASTIMURO®.
- 3.-Si desea tener como resultado una superficie fina; resanar con COVERFINO®.
- 4.-Limpiar correctamente la superficie a pintar de cualquier contaminante (aceite, grasa, polvo,etc).
- 5.-Usar sellador IPYSIL® o SELLACOLOR® en superficies nuevas de yeso o concreto.
- 6.-Agregar de 10% a 15% de agua limpia y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.
- 7.-Aplicar ENNOVI® con un rodillo o brocha, dejar secar 30 minutos entre mano y mano.
- 8.-Lavar sus manos y dejar limpio su material para la próxima aplicación.



Linea: Pinturas Vinil- Acrílicas

- ACABADO
- Satinado
 - Mate

Contamos con más de 200 colores

Disponible en:

- 1 LITRO
- 4 LITROS (GALÓN)
- 19 LITROS (CUBETA)
- 200 LITROS (TAMBOR)

Xilitzingo # 901
San Bernardino Tlaxcalancingo. Puebla, Pue
Tel: (222) 2-84-11-69 / Cel: 22-21-25-87-47
E:mail: direccion@ipysa.com
Facebook: coloripy