

DESCRIPCIÓN

IPYCOR® es una pintura vinil acrílica, ideal para profesionales y contratistas de grandes construcciones. Magnífica relación precio-calidad y rendimiento. Gracias a su buen poder cubriente se aplica sobre yeso, concreto, madera, ladrillo, placa de yeso entre otras superficies. Rinde de 7 a 9 m² por litro, para superficies lisas y previamente selladas

CAMPOS DE APLICACIÓN

Recomendado en plafones, muros con imperfecciones y áreas con gran extensión. No aplicar a temperaturas menores a 10°C..

Las siguientes características cumplen con las normas mexicanas NOM-123-ECOL-1998 y NMX-U-097-1981.

| CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS | | |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|
| DENSIDAD | pH | SÓLIDOS TOTALES POR PESO |
| 1.41 a 1.46 g/cm ³ | 7.5 A 8.3 | 40 a 45% dependiendo del color |
| COV | BRILLO | VISCOSIDAD |
| Menor a 50g/ Lr | 2.1 a 3.5 U.B dependiendo del color | 117 a 125 KU a 25°C |

MODO DE EMPLEO

- 1.-Retirar completamente los residuos sueltos, ayudándose de espátulas.
- 2.-Resanar las superficies dañadas con PLASTIMURO®.
- 3.-Si desea tener como resultado una superficie fina; resanar con COVERFINO®.
- 4.-Limpiar correctamente la superficie a pintar de cualquier contaminante (aceite, grasa, polvo, etc).
- 5.-Usar sellador IPYSIL® o SELLACOLOR® en superficies nuevas de yeso o concreto.
- 6.-Agregar de 10% a 15% de agua limpia y mezclar hasta obtener una mezcla homogénea.
- 7.-Aplicar IPYCOR® con un rodillo o brocha, dejar secar 30 minutos entre mano y mano.
- 8.-Lavar sus manos y dejar limpio su material para la próxima aplicación.



Linea: Pinturas Vinil- Acrílicas

ACABADO ■ Suave Satin

Contamos con más de 100 colores

Disponible en:

1 LITRO
4 LITROS (GALÓN)
19 LITROS (CUBETA)
200 LITROS (TAMBOR)