

IPYLIFE®



DESCRIPCIÓN

Es un esmalte acrílico base agua, con excelente poder cubriente y resistencia a la humedad, por sus características químicas es un esmalte amigable con el medio ambiente, libre de plomo y bajo en compuestos orgánicos volátiles. Disponible en blanco y en una gran variedad de colores (consultar con vendedor).

CAMPOS DE APLICACIÓN

Ideal para la protección y decoración de superficies metálicas (utilizando un primer), madera, paneles de yeso y aplanados. Puede ser aplicado en interiores, en baños y cocina, así como en exteriores.

Las siguientes características cumplen con las normas mexicanas NOM-123-ECOL-1998 y NMX-U-097-1981.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS		
DENSIDAD	pH	SÓLIDOS TOTALES POR PESO
1.28 a 1.30 g/cm ³	8 a 8.8	25 a 30% dependiendo del color
COV	BRILLO	VISCOSIDAD
Menor a 50 g/L	15 a 18 U.B. dependiendo del color	100 a 115 KU a 25°C

Rendimiento teórico: 7 a 8 m²/L con brocha y/o rodillo, los cálculos de rendimiento no incluyen pérdidas por mezclado, aplicación e irregularidades de la superficie

MODO DE EMPLEO

1. Retirar los residuos de pinturas viejas completamente, ayudándose de espátulas.
2. Limpiar la superficie a pintar de cualquier contaminante.
3. Usar sellador IPYSIL® o SELLACOLOR® en superficies nuevas de yeso, concreto y madera.
4. Agregar 10% de agua limpia y mezclar hasta obtener una consistencia homogénea.
5. Aplicar IPYLIFE® con un rodillo o brocha, dejar secar 30 minutos entre mano y mano.
6. Lave sus manos y deje limpio su material para la próxima aplicación.



Línea: Esmaltes

- ACABADO
- Satinado
 - Semi-Mate

Contamos con más de 400 colores

Disponible en:

4 LITROS (GALÓN)

19 LITROS (CUBETA)

200 LITROS (TAMBOR)